

DAVID LED

PRODUKTOVÝ LIST / TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Vysoce účinný LED světlo



Účinný světlo vyroben z hliníku. Vodotěsné provedení IP65. Samostatné LED, kvalitní proudový napájecí zdroj. Hliníková armatura svítidla je vyrobena speciálně pro světelné zdroje LED. Zajišťuje optimální chlazení světelných zdrojů.

Základní popis svítidel řady DAVID LED

- český výrobek
- světlo s optimalizovanou teplotní správou
- **účinnost 130 lm / W**
- **varianty 20W (2 597 lm), 50W (6 504 lm), 100W (13 062lm) a 200W (26 038lm)**
- vyrobeno z hliníku a skla, přírubové spoje
- doba života LED 80 000 hodin (L70)
- teplota chromatičnosti (barva světla) 3 000 – 6 500 K (teplá bílá – studená bílá)
- připojení kabelem s kovovou průchodkou
- stupeň krytí IP 65
- barva svítidla černá
- uchycení kloubovým kovovým třmenem



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

elektrické parametry

zdroj světla	LED
napájecí napětí	AC 230 V / 50 Hz
příkon svítidla	20 - 200 W
způsob připojení	kabelem
předřadník	elektronický

světelné parametry

účinnost svítidla	130 lm / W
celkový světelný tok	2 597 lm – 26 038 lm
index zobrazení barev	80-95
teplota chromatičnosti	3 000 K - 6500 K
stupeň krytí	IP65
doba života LED	80 000 (L70)

konstrukce svítidla

rozměry	dle provedení
hmotnost	dle provedení
materiál svítidla	hliníková slitina, ocel, sklo
standardní odstín	černá
způsob montáže	kloubový ocelový třmen

LEGENDA OZNAČENÍ

DAVID
NÁZEV
SVÍTIDLA

20
PŘÍKON
SVÍTIDLA
20 = 20 W

4k0
TEPLOTA
CHROMATIČNOSTI
4k0 = 4000 K

Hmotnost svítidla příp. další parametry se mohou lišit v závislosti na provedení. Svítidla neustále vyvíjíme. Z tohoto důvodu je změna parametrů vyhrazena. Pro podrobnější informace nás prosím kontaktujte.

V případě, že potřebujete jiné provedení svítidla, např. jiný příkon, nebo úplně jiné svítidlo, dejte nám vědět. Vytvoříme Vám svítidlo dle požadavků. Vyrábíme ručně také designové osvětlení. Každé svítidlo je originál.

Světlo nás baví!